

Düsentabelle

Wagner 4600/4700

Art.Nr.	Größe	Anwendung	Bohrung	Spritzwinkel	Strahlbreite
379409	09/40	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	40°	195mm
379211	11/20	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	20°	100mm
379311	11/30	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	30°	145mm
379411	11/40	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	40°	195mm
379213	13/20	Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	0,33mm	20°	100mm
379413	13/40	Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	0,33mm	40°	195mm
379515	15/50	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	50°	

Optima / Dürr 2100i (sechskant)

Art.Nr.	Größe	Anwendung	Bohrung	Spritzwinkel	
1248-U8-223	223VZ	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	20°	
1248-U8-328	328VZ	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	30°	
1248-U8-333	333VZ	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	30°	
1248-U8-423	423VZ	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	40°	
1248-U8-428	428VZ	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	40°	
1248-U8-438	438VZ	Füller, Dickschicht	0,38mm	40°	
1248-U8-523	523VZ	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	50°	
1248-U8-533	533VZ	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	50°	
1248-U8-538	538VZ	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	50°	

Kremlin Airmix

Art.Nr.	Größe	Anwendung	Bohrung	Spritzwinkel	
134.504.074	04074	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	30°	
134.506.074	06074	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	30°	
134.506.094	06094	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	40°	
134.506.114	06114	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	50°	
134.506.134	06134	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	55°	
134.506.154	06154	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	60°	
134.509.074	09074	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	30°	
134.509.094	09094	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	40°	
134.509.114	09114	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	50°	
134.509.134	09134	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	55°	
134.509.154	09154	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	60°	
134.512.134	12134	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	55°	
134.512.154	12154	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	60°	

GRACO AAM / G15/G40

Art.Nr.	Größe	Anwendung	Bohrung	Spritzwinkel	Strahlbreite
GR-AAM-209	209	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	30°	150mm
GR-AAM-309	309	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	30°	200mm
GR-AAM-311	311	Kunsthharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	30°	200mm
GR-AAM-313	313	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	30°	200mm
GR-AAM-411	411	Kunsthharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	40°	250mm
GR-AAM-413	413	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	40°	250mm
GR-AAM-415	415	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	40°	250mm
GR-AAM-513	513	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	50°	300mm
GR-AAM-515	515	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	50°	300mm

GRACO AAF / G15/G40 mit Vorzerstäuber

Art.Nr.	Größe	Anwendung	Bohrung	Spritzwinkel	Strahlbreite
GR-AAF-208	208	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	20°	150mm
GR-AAF-210	210	Kunsthharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	20°	150mm
GR-AAF-308	308	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	30°	200mm
GR-AAF-310	310	Kunsthharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	30°	200mm
GR-AAF-312	312	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	30°	200mm
GR-AAF-408	408	Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	0,23mm	40°	250mm
GR-AAF-410	410	Kunsthharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	0,28mm	40°	250mm
GR-AAF-412	412	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	40°	250mm
GR-AAF-512	512	Lacke, Vorlacke, Klarlacke, Buntlacke	0,33mm	50°	300mm
GR-AAF-514	514	Füller, Dickschichtlasuren	0,38mm	50°	300mm